TESI S.p.A. - **Sede Amministrativa/Head Office** : Via Piave 20/11 - 20071 Vermezzo con Zelo (MI) ITALY
TEL +39 02 944.05.01 FAX +39 02 944.90.87
Cap.Soc. €200.000,00 R.E.A.MI 1034861 Reg. Imp. 04745310153 MI C.F. e P.IVA / VAT Number IT 04745310153
www.tesigroup.com e-mail: info@tesigroup.com info@pec.tesigroup.eu
Sede Legale/Registered Office : Via Meravigli, 16 - 20123 Milano, ITALY

RETE TRAFFIC
Rete di segnalazione per recinzioni

Rete arancio estrusa in HDPE a maglia ovoidale resistente allo strappo e ai raggi UV, dotata di nastro rifrangente, per la segnalazione di cantieri civili e stradali già delimitati da recinzioni o pannelli metallici

Produttore: TENAX S.P.A.

Distributore: TESI S.P.A.

PROPRIETÀ

Caratteristiche fisiche	Unità	Valore
Struttura	-	Rete
Materiale	-	HDPE
Maglia	-	Ovoidale
Colore	-	Arancio
Caratteristiche dimensionali	**Unità**	**Valore**
Maglia	mm	25x25
Peso unitario	g/m^2	150
Altezza prodotto	m	0,2
Lunghezza prodotto	m	100
Diametro rotolo	m	0,22
Caratteristiche nastro segnaletico	**Unità**	**Valore**
Tipo di Polimero	-	PE
Tipo di nastro	-	Rifrangente
Dicitura*	-	“LAVORI IN CORSO”
Altezza nastro	Mm	70
Spessore nastro	µm	81
Caratteristiche tecniche	**Unità**	**Valore**
Resistenza a trazione MD	kN/m	3.7
Resistenza a trazione CMD	kN/m	10.0
Allungamento MD	%	1.7
Allungamento CMD	%	5.5

IMBALLO

La rete di recinzione AREA CANTIERE è disponibile in rotoli, con le seguenti dimensioni:

Altezza	Lunghezza	Rotoli x pallet	Peso
0,20 m	100 m	108	3,6 Kg

** Personalizzabile con Logo Cliente con quantitativo minimo d’ordine (8.000 metri lineari)*