TESI S.p.A. - **Sede Amministrativa/Head Office** : Via Piave 20/11 - 20071 Vermezzo con Zelo (MI) ITALY
TEL +39 02 944.05.01 FAX +39 02 944.90.87
Cap.Soc. €200.000,00 R.E.A.MI 1034861 Reg. Imp. 04745310153 MI C.F. e P.IVA / VAT Number IT 04745310153
www.tesigroup.com e-mail: info@tesigroup.com info@pec.tesigroup.eu
Sede Legale/Registered Office : Via Meravigli, 16 - 20123 Milano, ITALY

RETE LABOR
Rete di segnalazione per recinzioni

Rete arancio estrusa in HDPE a maglia ovoidale, dotata di bordi e fascia centrale antistrappo, per la delimitazione di cantieri civili e stradali. Ad alta visibilità, trattata per resistere ai raggi UV, mantiene inalterate le sue caratteristiche nel tempo.

Produttore: TENAX S.P.A.

Distributore: TESI S.P.A.

PROPRIETÀ

Caratteristiche fisiche	Unità	Valore
Struttura	-	Rete
Materiale	-	HDPE
Maglia	-	Ovoidale
Colore	-	Arancio
Caratteristiche dimensionali	**Unità**	**Valore**
Maglia	mm	62x40
Peso unitario	g/m^2	100
Altezza rotolo	m	1,0 – 1,2 – 1,5 – 1,8
Lunghezza rotolo	m	50
Diametro rotolo	m	0,14
Imballo	-	Sacco PE
Caratteristiche tecniche	**Unità**	**Valore**
Resistenza a trazione MD	kN/m	0.7
Resistenza a trazione CMD	kN/m	7.0
Allungamento MD	%	0.5
Allungamento CMD	%	4.0

IMBALLO

La rete di recinzione AREA CANTIERE è disponibile in rotoli, con le seguenti dimensioni:

Altezza	Lunghezza	Rotoli x pallet	Peso
1,0 m	50 m	49	5,2 Kg
1,2 m		56	6,2 Kg
1,5 m		56	7,7 Kg
1,8 m		56	9,2 Kg