TESI S.p.A. - **Sede Amministrativa/Head Office** : Via Piave 20/11 - 20071 Vermezzo con Zelo (MI) ITALY
TEL +39 02 944.05.01 FAX +39 02 944.90.87
Cap.Soc. €200.000,00 R.E.A.MI 1034861 Reg. Imp. 04745310153 MI C.F. e P.IVA / VAT Number IT 04745310153
www.tesigroup.com e-mail: info@tesigroup.com info@pec.tesigroup.eu
Sede Legale/Registered Office : Via Meravigli, 16 - 20123 Milano, ITALY

RETE DRAGON
Rete di segnalazione per recinzioni

Rete estrusa in HDPE a maglia ovoidale sottoposta in fase produttiva a un processo di stiro in direzione longitudinale MD che conferisce elevata resistenza a trazione e allungamento, per la delimitazione di cantieri civili e stradali



Produttore: TENAX S.P.A.

Distributore: TESI S.P.A.

PROPRIETÀ

Caratteristiche fisiche	Unità	Valore
Struttura	-	Rete
Materiale	-	HDPE
Maglia	-	Ovoidale
Colore	-	Arancio - Verde
Caratteristiche dimensionali	**Unità**	**Valore**
Maglia	mm	85x25
Passo MD	mm	120.0 – 120.0 – 120.0 – 120.0
Passo TD	mm	30.0 – 35.0 – 30.0 – 35.0
Peso unitario	g/m^2	250
Altezza rotolo	m	1,0 – 1,2 – 1,5 – 1,8
Lunghezza rotolo	m	50
Diametro rotolo	m	0.20 – 0.22 – 0,21 – 0.21
Volume rotolo	m^3	0.04 – 0.06 – 0.07 – 0.08
Caratteristiche tecniche	**Unità**	**Valore**
Resistenza a trazione MD	kN/m	11.0
Allungamento MD	%	15.0

IMBALLO

La rete di recinzione DRAGON è disponibile in rotoli, con le seguenti dimensioni:

Altezza	Lunghezza	Rotoli x pallet	Peso
1,0 m	50 m	30	12,7 Kg
1,2 m		25	15,2 Kg
1,5 m		30	19,0 Kg
1,8 m		30	22,7 Kg

NOTE:
MD: direzione macchina
TD: direzione trasversale